

Kindersicherheit

Hinweise zur kindersicheren Montage von schnur- und kettenbedienten Anlagen nach EN 13120.



- Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden. Darauf achten, dass Schnüre sich nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.

Entspricht EN 13120

Kindersicherheit hat bei der Auswahl und Installation von Sonnenschutzprodukten oberste Priorität. Beim Verkauf und der Installation sind einige Punkte zu beachten, um eine normgerechte und damit kindersichere Montage sicherzustellen. Bei Rückfragen wenden Sie sich an den jeweiligen Fachbetrieb. Dieser klärt gerne über mögliche Risiken auf und sorgt für fachgerechtes Aufmaß und Montage.

Für eine kindersichere Montage muss die Oberschiene (Schnur-/Kettenaustritt) mindestens 1,5 m vom Boden entfernt montiert sein.


Die Installationshöhe unserer Produkte muss auf jeder Bestellung angegeben werden. Sollte die Installationshöhe nicht angegeben worden sein, kann die Kindersicherheit unseres Produkts nicht gewährleistet werden.

Bitte bewahren Sie die Sicherheitshinweise und Montageanleitungen, die Sie mit der Auslieferung Ihrer Cosiflor-Anlage erhalten, auf.




Kindersicherheit

Modelityp F1, F2, F3, F7, F8, F Slope 1, F Slope 2, FD Slope 3, FD Slope 4:



Bei schnurbedienten Anlagen müssen grundsätzlich Schnurwickler montiert werden.


Die Montage des Schnurwicklers muss so erfolgen, dass die Unterkante der Schnurquaste mindestens 1,5 m vom Boden entfernt ist.



Alle schnurbedienten Anlagen werden mit einer Sicherheitsschnurquaste ausgeliefert. Diese öffnet sich sobald die Schnüre 60 mm auseinandergezogen und gleichzeitig mit 6 kg belastet werden.

Der Zusammenbau kann anschließend selbstständig vorgenommen werden. Eine entsprechende Montageanleitung liegt dem Produkt bei.

ModelItyp F4:



Bei kettenbedienten Anlagen müssen grundsätzlich Kettenhalter montiert werden.

Der Halter ist so zu montieren, dass die Kette dauerhaft gespannt ist.

aufmerksam zu machen: 3.1 4.1 3.6 4.5 3.10 4.8 3.12 4.10 4.12 3.17 Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120! Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!

Diese Aufkleber bitte auf folgende Seiten des Preis- und Technikteils in die Kopfzeile kleben, um auf die kindersichere Montage von schnurund kettenbedienten Anlagen nach EN 13120

Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120! Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!





Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120! Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur



kindersicheren Montage nach EN 13120!



Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!







Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!

Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!

Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!

Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!

Bitte beachten Sie Seite V6 und V7 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!





